



Automatic Doors | 2021

درب های اتوماتیک



ArmaSystem co

02188067420
02188067421



KP1000K

۱۲ ماه
گارانتی
۵ سال خدمات

رمز

کارت

استندالون

- ظرفیت ۱۰۰۰ کارت (کارت - تگ - رمز عبور)
- دستگاه کنترل دسترسی با قابلیت خواندن کارت های 125KHz رایج در کشور
- قابلیت حذف کارت با شناسه کاربر در صورت گم شدن کارت
- قابلیت نصب توکار Indoor
- مجهز به LED راهنما جهت منوی تنظیمات و فعال شدن رله خروجی
- قابلیت تنظیم زمان رله خروجی
- قابلیت اتصال به قفل برقی - دکمه خروج



FK1200K

۱۲ ماه
گارانتی
۵ سال خدمات

رمز

کارت

اثر انگشت

استندالون

- ظرفیت ۱۰۰۰ کاربر (اثر انگشت - کارت - رمز عبور)
- دستگاه کنترل دسترسی با قابلیت خواندن کارت های 125KHz رایج در کشور
- سنسور اثر انگشت فوق العاده جهت خواندن سریع و دقیق اثر انگشت
- قابلیت حذف و اضافه کاربران بصورت سریع و متوالی
- قابلیت نصب توکار Indoor
- دارای سونچ آلارم ضد سرقت
- قابلیت اتصال به قفل برقی - دکمه خروج - دکمه اضطراری هنگام آتش سوزی
- قابلیت تنظیم زمان رله خروجی



KP22K/O

۱۲ ماه
گارانتی
۵ سال خدمات

رمز

کارت

استندالون

- ظرفیت ۲۰۰۰ کاربر (کارت - تگ - رمز عبور)
- دستگاه کنترل دسترسی با قابلیت خواندن کارت های 125KHz رایج در کشور
- IP : 68
- قابلیت نصب روکار Outdoor
- منبع تغذیه: 12V DC
- بدنه فلزی ضد آب
- دمای کاری: ۳۵- تا +۶۰ درجه سانتیگراد
- قابلیت اتصال: قفل برقی، آلارم، سنسور درب، دکمه خروج، کارتخوان خارجی و زنگ درب



SIMPARK101/201

۱۲ ماه
گارانتی
۵ سال خدمات

کارت UHF

آنتن برد بلند

- حذف و اضافه کاربران بصورت سریع و متوالی از طریق دستگاه کنترل تردد
- قابلیت نصب روکار Outdoor
- IP : 54
- قابلیت اتصال به انواع کنترل تردد از طریق ویگانده
- قابلیت خواندن تگ یا کارت UHF از فاصله ۳ تا ۸ متر
- ابعاد: مدل ۱۰۱ ۲۵۵x۲۵۵ میلی متر، مدل ۲۰۱ ۲۵۵x۲۱۵ میلی متر

تگ جاسوئیچی

EM125KHz



- قابل استفاده بر روی تمامی اکسس کنترل های با کارتخوان 125KHz
- دارای کد جهت سهولت و اطمینان از تعریف کارت به دستگاه اکسس کنترل
- طراحی زیبا، کم حجم



Faraz

۲۴ ماه گارانتی
۱۰ سال خدمات



ریلی ۲۰۰۰ Faraz	ریلی ۱۲۰۰ Faraz	
220V - 50Hz	220V - 50Hz	ولتاژ کاری موتور (V-ac)
3	2	جریان کاری (A)
660	450	قدرت موتور (W)
18	16	خازن همراه (uF)
140	140	محافظ دمایی (C)
2000	1200	حداکثر وزن درب ریلی قابل حمل (Kg)
1400	1400	دور موتور (rpm)
IP44	IP44	کلاس محافظ IP
-20 to +80	-20 to +80	محدوده دمایی کارکرد (C)

مشخصات فنی

متعلقات



Mover

۲۴ ماه گارانتی
۱۰ سال خدمات



- کم حجم ، بی صدا و بدون نیاز به قفل برقی
- دارای چرخ دنده فولادی - برنزی (بلبرینگ محکم)
- به همراه ۴ متر ریل (دنده شانه ای) فولادی

ولتاژ ورودی	۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز
قدرت موتور	۶۰۰ - ۳۰۰ وات
وزن درب	۱۵۰۰ - ۵۰۰ کیلوگرم

مشخصات فنی

متعلقات



Faraz P

۲۴ ماه گارانتی
۱۰ سال خدمات



- بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف
- حرکت یکنواخت ، بی صدا و بدون ضربه
- استفاده از دو سرعت اولیه و ثانویه در هنگام باز و بسته شدن

ولتاژ ورودی	۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز
قدرت موتور	۲۸۰ وات
حداکثر طول	مدل 4P ۲/۷۵ متر
هر لنگه	مدل 5P ۳/۵ متر
حداکثر وزن	مدل 4P ۳۲۰ کیلوگرم
هر لنگه	مدل 5P ۲۵۰ کیلوگرم
زاویه چرخش	۱۱۰ درجه

مشخصات فنی

Leader

۲۴ ماه گارانتی
۱۰ سال خدمات



- بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف
- حرکت یکنواخت ، بی صدا و بدون ضربه
- استفاده از دو سرعت اولیه و ثانویه در هنگام باز و بسته شدن

ولتاژ ورودی	۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز
قدرت موتور	۲۸۰ وات
حداکثر طول	مدل 4T ۲/۷۵ متر
هر لنگه	مدل 5T ۳/۵ متر
حداکثر وزن	مدل 4T ۳۵۰ کیلوگرم
هر لنگه	مدل 5T ۲۵۰ کیلوگرم
زاویه چرخش	۱۱۰ درجه

مشخصات فنی

Faraz

۲۴ ماه گارانتی
۱۰ سال خدمات



فرایز ریلی ۸۰۰	فرایز ریلی ۱۲۰۰	فرایز ریلی ۱۵۰۰	فرایز ریلی ۲۰۰۰	
220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	ولتاژ کاری موتور (V-ac)
1.3	2	2.5	3	جریان کاری (A)
350	450	550	660	قدرت موتور (W)
800	1200	1500	2000	حداکثر وزن درب (Kg)
1400	1400	1400	1400	دور موتور (rpm)
IP44	IP44	IP44	IP44	کلاس محافظ IP
-20 to +60	-20 to +61	-20 to +62	-20 to +63	محدوده دمایی کارکرد (C)

مشخصات فنی

متعلقات



Faraz S

۲۴ ماه گارانتی
۱۰ سال خدمات



- بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف
- حرکت یکنواخت ، بی صدا و بدون ضربه
- استفاده از دو سرعت اولیه و ثانویه در هنگام باز و بسته شدن

ولتاژ ورودی	۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز
قدرت موتور	۲۸۰ وات
حداکثر طول	مدل 4S ۲/۷۵ متر
هر لنگه	مدل 6S ۳/۵ متر
حداکثر وزن	مدل 4S ۲۸۰ کیلوگرم
هر لنگه	مدل 6S ۲۵۰ کیلوگرم
زاویه چرخش	۱۱۰ درجه

مشخصات فنی

Faraz N

۲۴ ماه گارانتی
۱۰ سال خدمات



- بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف
- حرکت یکنواخت ، بی صدا و بدون ضربه
- استفاده از دو سرعت اولیه و ثانویه در هنگام باز و بسته شدن

ولتاژ ورودی	۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز
قدرت موتور	۲۸۰ وات
حداکثر طول هر لنگه	۲/۸۵ متر
حداکثر وزن هر لنگه	۲۸۰ کیلوگرم
زاویه چرخش	۱۲۰ درجه

مشخصات فنی

Faraz

۲۴ ماه گارانتی
۱۰ سال خدمات



- دارای چهار عدد لیمیت سونچ
- امکان اتصال به چراغ سردرب
- مناسب برای ورودی های عریض مانند انبارها ، کارگاه ها و سردخانه ها
- مجهز به سیستم خلاص کن در هنگام قطع برق
- امکان اتصال به فتوسل ایمنی
- قابلیت فرمان پذیری توسط کلید دستی ، ریموت کنترل ، کارت خوان

Accessories



مشخصات فنی

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
قدرت موتور	۹۰ وات
طول میله راهبند	۳/۵ متر ~ ۶ متر
زمان باز شدن راهبند ۵ متری فلشردار	۶ ~ ۳۰ ثانیه
زمان باز شدن راهبند ۶ متری تلسکوپی	۶ ~ ۲۰ ثانیه
گشتاور چرخش موتور	۲۸۰۰ دور در دقیقه

Faraz L

۲۴ ماه گارانتی
۱۰ سال خدمات



- بازوی قدرتمند و زیبا و قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف بدون نیاز به قفل برقی
- حرکت یکنواخت ، بی صدا ، بدون ضربه
- دارای دو سرعت اولیه و آهسته هنگام باز و بسته شدن

ولتاژ ورودی	۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز
قدرت موتور	۲۸۰ وات
طول هر لنگه درب	۲/۷۵ متر
حداکثر وزن هر لنگه	۳۰۰ کیلوگرم
حداکثر زاویه چرخش درب	۱۱۰ درجه
دمای کاری (ساتی گراد)	منفی ۲۰ الی مثبت ۸۰ درجه سانتی گراد

مشخصات فنی

Accessories



فلشر ریموت کنترل فتوسل مرکز کنترل

Accessories

Simaran



فلشر ریموت کنترل فتوسل مرکز کنترل